

# Адресен Комбиниран Пожароизвестител FD7160



FD7160 осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим или скорост на нарастване на температурата, или при превишаване на определена максимална температура на охраняваната среда.

FD7160 съчетава качествата на FD7120 и FD7130 при намалени разходи за доставка и монтаж.

НАЛИЧНИ В 2000 RAL  
ЦВЯТА ПО ПОРЪЧКА

## Технически характеристики

Адресният комбиниран пожароизвестител FD7160 е в съответствие с Европейски стандарт EN54-5, EN54-7. Особено подходящ за употреба в конферентни зали, складови помещения и болници.

### Принцип на действие:

– Разсеяна светлина (ефект на Тиндал) с микропроцесорно управление и измерване на температурата

### Захранващо напрежение:

– (15-30) VDC

### Съединителни клеми:

– За проводник със сечение (0.5-2.5)mm<sup>2</sup>

Степен на защита: I IP 43

Оперативна температура: -10 °C до +55 °C

Относителна влажност: (93±3)% при 40 °C

Чувствителност:

съгласно EN54-7 и EN54-5, клас A1R, A2R или BR

Начин на монтаж: чрез основи серия 7100

Размери (включена основа): Ø100,  
височина 52 mm

Материал на корпуса: пластмаса ABS, бяла

Тегло (включена основа): 0.100 кг

Защитена площ: кръг с диаметър 10m, при  
височина 8m



Офис сграда УниПОС,  
ул. Ефр. Никола Паскалев 1, жк. Младост 1, София 1748  
Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

ул. Сан Стефано 47, Плевен 5800  
Тел: +359 64 891 100

[www.unipos-bg.com](http://www.unipos-bg.com)