

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 – 2 сигнални контура



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВЕЧЕ
ОТ 10 ЕЗИКА НА ДИСПЛЕЯ

Характеристики

- Пожароизвестителната централа и всички устройства, свързани със сигналните контури, са напълно програмируеми
- Откриване на повреда: късо и прекъсване, премахнат пожароизвестител и т.н.
- Два сигнални контура (опция за разклонени линии) за свързване с пожароизвестители, входни и изходни модули, адаптери, автоматични пожарогасителни модули
- Автоматично адресиране на устройства за избягване на дубликати адреси
- Опция за връзка с контролна точка диспечер
- Светодиодна индикация за сигнализиране в аварийните и екстремните ситуации
- Вградена звукова сигнализация при повреда
- Течнокристален дисплей за визуализация в режимите на проверка и настройка на системата
- Touch-панел към дисплея за изграждане на динамична клавиатура
- Менюта в език по искане на потребителя
- Опция за работа в мрежа с FS5200E
- Различни тестови режими и опции за настройки
- Вграден часовник за астрономическо време
- Тестови режим за светлинна и звукова индикация и touch-панел индикация
- Тестване на пожароизвестителните зони
- Вградена светлинна сигнализация
- Контрол на контурите за свалено устройство и автоматично възстановяване
- Програмируеми 6 режима на активация за всеки адресируем изход и налична тестова процедура за проверка на тяхното задействане
- Опция за работа с графичен софтуер за контрол и визуализация "UniPOS-Intellect"

Технически характеристики

Пожароизвестителни контури:

- сигнални: 2
- сулови: 1

Адресируеми устройства в един сигнален контур: до 125

Сечение на проводника на сигнален контур: (0.5-2.5)mm²

Максимално съпротивление на сигналния контур: 100Ω

Брой на устройствата в едно разклонение: до 32

Пожароизвестителни зони: до 250

Адресируеми устройства в една зона: до 60

Време за реакция на сигнал от задействан пожароизвестител: до 10 секунди

Регистър на събития от брояча на пожари: до 9999

Регистрирани събития в енергонезависимия архив: до 1023

Токозахранване:

- мрежово: 220/230VAC, 50/60Hz
 - акумулаторно: 2x12V DC, 18Ah
- Консумиран ток от силовия контур: до 1A

Изходи:

- контролируеми 28V DC/1A: 2
- за постояннотоково захранване 24V DC/1A: 1

Интерфейси:

- RS 232 или RS 485: 1
- CAN: 2

Габаритни размери: 480 x 445 x 100 mm

Маса (без акумулаторни батерии): 7.1 kg

Работна температура: -5°C to 40°C

Относителна влажност: (93±3)% при 40°C

Степен на защита: IP 40



Офис сграда УниПОС,
ул. Ефр. Никола Паскалев 1, жк. Младост 1, София 1748
Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

ул. Сан Стефано 47, Плевен 5800
Тел: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com