

# Топлинен Максимален Пожароизвестител FD7110

## Топлинен Диференциален Пожароизвестител FD7120



Пожароизвестителите FD7110 и FD7120 осигуряват надеждно откриване на пожар в ранен стадий, когато температурата на охраняваната среда се повиши над определена стойност. В зависимост от температуратурния клас (A1S, A2S или BS за FD7110 и A1R, A2R или BR за FD7120) модификациите са в съответствие с БДС EN54-5 и са програмируеми от пожароизвестителна централа IFS7002. Пожароизвестителите са подходящи за среда с нормална до висока температура, с възможност за внезапни промени.

НАЛИЧНИ В 2000 RAL  
ЦВЯТА ПО ПОРЪЧКА

### Технически характеристики

**Принцип на действие:**

– Микропроцесорно управление и измерване на температурата

**Захранващо напрежение:**

– (15-30) VDC

**Съединителни клеми:**

– За проводник със сечение (0.5-2.5)mm<sup>2</sup>

**Степен на защита:**

– IP 43

Оперативна температура: -10 °C до +55 °C

Относителна влажност: (93±3)% при 40 °C

Чувствителност:

съгласно EN54-5, клас A1S, A2S или BS за FD7110. EN54-5, клас A1R, A2R или BR за FD7120

Начин на монтаж: чрез основи серия 7100

Размери (включена основа): Ø100, височина 47 mm

Материал на корпуса: пластмаса ABS, бяла

Тегло (включена основа): 0.100 кг

Защитена площ: кръг с диаметър 10m, при височина 8m



Офис сграда УниПОС,  
ул. Ефр. Никола Паскалев 1, жк. Младост 1, София 1748  
Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

ул. Сан Стефано 47, Плевен 5800  
Тел: +359 64 891 100

[www.unipos-bg.com](http://www.unipos-bg.com)