



Part of Consilium Safety

Base standard DB8000

La base standard consente un'installazione semplice a soffitto di un rivelatore convenzionale UniPOS. Il supporto è stato appositamente studiato per permettere un agevole passaggio dei cavi, così come la connessione con l'indicatore remoto esterno.



Base	Codice prodotto
Base standard	DB8000
Base con relè	DB8000R
Base con diodo Schottky	DB8000D
Base con resistore	DB8000L
Base con diodo e resistore Schottky	DB8000DR

Certificazione:



Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	(10-30)V DC
Blocco del rivelatore	integrale / auto bloccante
Terminali	per fili con sezione trasversale (0,5 - 1,5) mm ² Grado di protezione: IP21C
Intervallo di temperatura operativo	-10 °C ÷ +50 °C
Resistenza all'umidità relativa	(93±3) % a 40 °C
Montaggio	fissaggio diretto del soffitto dell'edificio
Dimensioni, base inclusa	Ø100mm, h 9mm
Peso, base inclusa	0.034kg

Operazione

La base a basso profilo è applicabile a tutti i rivelatori della gamma FD, è collegata all'apparecchiatura di controllo e indicazione tramite cavo a due fili, la base supporta la rimozione della testa del rivelatore interrompendo la linea.