



Part of Consilium Safety



Rilevatore Termovelocimetrico FD8020R

I rivelatori di incendio FD8020R e FD8020S forniscono un allarme precoce affidabile in caso di incendio. Sono disponibili nelle due versioni A2R per FD8020R e A2S per FD8020S in funzione della soglia di temperatura richiesta e conformi alla norma europea EN54-5

Sono disponibili in due versioni (A2R per FD8020R e A2S per FD8020S) in funzione della soglia di temperatura secondo la Norma europea EN54-5.

I rivelatori di incendio sono adatti per locali in cui è richiesta l'attivazione con temperatura standard o elevata, con possibili cambiamenti improvvisi.

Disponibile anche il Rilevatore di calore a temperatura fissa (temperatura normale) – certificato UL codice 8010S

Certificazione:



Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	(10-30)V DC
Assorbimento in modalità di servizio	80 μ A / 24V DC
Soglia per Stato di Allarme Incendio	con tipo di base DB8000: (8-25) mA
Terminali	per fili con sezione (0,5-1,5) mm ² grado di protezione: IP43 (non verificato da UL)
Intervallo di temperatura operativo	-10 °C ÷ +50 °C
Resistenza all'umidità relativa	(93 \pm 3)% at 40°C
Classe di sensibilità e temperatura	in conformità alla norma EN54-5, categoria A2S per FD8020S e Categoria A2R per FD8020R
Montaggio	basi della serie 50
Dimensioni, base inclusa	Ø100 mm, h 47mm
Materiale del contenitore	Plastica ABS, bianco
Peso, base inclusa	0.100 kg
Area protetta	Cerchio con diametro 10m, h 8m