



Part of Consilium Safety

Rivelatore di incendio combinato Fumo-Calore FD8060

Il **rivelatore di incendio** combinato [FD8060] fornisce un allarme affidabile in caso di incendio.

Risponde a una soglia fissa di concentrazione del fumo, al tasso di aumento della temperatura o alla soglia fissa di temperatura rilevata nei locali protetti.



Certificazione: 

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	(10-30)V DC
Assorbimento in modalità di servizio	130 μ A / 22.5V DC
Soglia per Stato di allarme incendio	con tipo di base DB8000: (8-25) mA
Terminali	per fili con sezione (0,5-1,5) mm ² grado di protezione: IP43 (non verificato da UL)
Intervallo di temperatura operativo	- 0 °C ÷ + 50 °C
Resistenza all'umidità relativa	(93 \pm 3) % a 40 °C
Classe di sensibilità e temperatura	in conformità con EN54-7 e EN54-5, categoria A2R
Montaggio	basi della serie 50
Dimensioni, base inclusa	Ø100 mm, h 52mm
Materiale del contenitore	Plastica ABS, bianco
Peso, base inclusa	0.100 kg
Area protetta	cerchio con diametro 10m, h 8m

Operazione

Il rivelatore di incendio FD8060 combina i vantaggi di un tipo FD8020S e di un tipo FD8030. Si tratta di un'opzione interessante a causa della riduzione delle spese per l'approvvigionamento e l'installazione. Il rivelatore soddisfa i requisiti della norma europea EN54-5 (categoria di temperatura A2R) e EN54-7.