



## МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА

**AC 8001**  
ПАСПОРТ AC8001



### ОБЩО ОПИСАНИЕ

Монтажният комплект **AC 8001** е предназначен за външен монтаж на Пожароизвестители от серии 7000 и 8000. Комплекта може да се използва с основи **8000, 8000D, 8000R, 8000RD, 7100, 7100A**. При външен монтаж на опроводящите проводници в повечето случаи се използват PVC или гофрирани тръби. В тези случаи е наложително използването на монтажния комплект **AC 8001**. Междинната основа за външен монтаж (поз.1) дава възможност за добро присъединяване на PVC или гофрирани тръби към нея. Тя осигурява достатъчно пространство под Основата на Пожароизвестителя за правилното и удобно разположение на

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина	30 mm
Диаметър	98 mm
Тегло	0,025 kg
Материал	ABS
Цвят	бял
Диаметър на използваните тръби за опроводяване	до 22 mm

### МОНТАЖ

Извършва се в съответствие с фиг.1 в следната последователност:

1. На междинната основа (поз.1) се освобождават страните през които ще се прекарат тръбите и свързващите проводници (поз.7).
2. Междинната основа се монтира на желаното място чрез дюбели и винтове (поз.3). Тръбите и свързващите проводници предварително се прекарват към вътрешността на междинната основа.
4. Основата (поз.4) на Пожароизвестителя се монтира към междинната основа чрез винтове (поз.5).
5. Извършва се електрически монтаж съгласно типа на Основата

