

# Топлинен Максимален Пожароизвестител FD8010

## Топлинен Диференциален Пожароизвестител FD8020



Пожароизвестителите FD8010 и FD8020 осигуряват надеждно откриване на пожар в ранен стадий, когато температурата на охраняваната среда се повиши над определена стойност. Предлагат се в две модификации (A2R или BR за FD8020 и A2S или BS за FD8010) в зависимост от температурния праг в съответствие с БДС EN54-5. Пожароизвестителите са подходящи за среда с нормална до висока температура, с възможност за внезапни промени.

НАЛИЧНИ В 2000 RAL  
ЦВЯТА ПО ПОРЪЧКА

### Технически характеристики

**Захранващо напрежение:**

– (10-30) VDC

**Ток в дежурен режим:**

– 44  $\mu$ A / 24 VDC

**Ток в състояние Пожар:**

– с основи 8000 и 8000D: (8-25) mA

– с основи 8000R, 8000DR: (18-55) mA

**Клеми:**

– Сечение (0.5-2.5) mm<sup>2</sup>

– Степен на защита: IP 43

Оперативна температура: -10 °C до +55 °C

Относителна влажност: (93 $\pm$ 3)% при 40 °C

Чувствителност и температурен клас:

съгласно EN54-5, клас A2S или BS за FD8010

и клас A2R или BR за FD8020

Начин на монтаж: чрез основи серия 8000

Размери (включена основа):  $\varnothing$ 100,

височина 47 mm

Материал на корпуса: пластмаса ABS, бяла

Тегло (включена основа): 0.100 kg

Защитена площ: кръг с диаметър 10m, при

височина 8m



Офис сграда УниПОС,  
ул. Ефр. Никола Паскалев 1, жк. Младост 1, София 1748  
Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

ул. Сан Стефано 47, Плевен 5800  
Тел: +359 64 891 100

[www.unipos-bg.com](http://www.unipos-bg.com)