

Оптично-Димен Пожароизвестител FD8030



Пожароизвестителят е предназначен да открива пожар в ранния стадий на неговото развитие по концентрацията на дим в охраняваната среда.

Чувствителността на дим се задава в заводски условия в съответствие с EN54-7.

НАЛИЧНИ В 2000 RAL
ЦВЯТА ПО ПОРЪЧКА

Технически характеристики

Пожароизвестителят FD8030 е с микропроцесорно управление и работи по подобрен алгоритъм за самокомпенсация на замърсяването и сигнализация при необходимост от почистване на камерата. Почистването е бързо поради лесното демантиране на корпуса. Конструкцията на оптичната камера и новата технология, използвана за производството на екрана, осигуряват високо ниво на защита срещу влизането на димни частици, насекоми и позволяват работа при силен въздушен поток.

Захранващо напрежение:

– (10-30) VDC

Ток в дежурен режим:

– 44 μ A / 24 VDC

Ток в състояние Пожар:

– с основи 8000 и 8000D: (8-25) mA
– с основи 8000R, 8000DR: (18-55) mA

Клеми:

– Сечение (0.5-2.5) mm²
– Степен на защита: IP 43

Оперативна температура: -10 °C до +55 °C

Относителна влажност: (93 \pm 3)% при 40 °C

Чувствителност: съгласно EN54-7

Начин на монтаж: чрез основи серия 8000

Размери (включена основа): \varnothing 100,
височина 47 mm

Материал на корпуса: пластмаса ABS, бяла

Тегло (включена основа): 0.100 кг

Защитена площ: кръг с диаметър 15m, при
височина 11m



Офис сграда УниПОС,
ул. Ефр. Никола Паскалев 1, жк. Младост 1, София 1748
Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

ул. Сан Стефано 47, Плевен 5800
Тел: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com