

Комбиниран Пожароизвестител FD8060



Пожароизвестителят FD8060 е предназначен да открива пожар в ранния стадий на неговото развитие спрямо концентрацията на дим или при скорост на нарастване на температурата по-голяма от зададената; или при превишаване на определена максимална температура.

НАЛИЧНИ В 2000 RAL
ЦВЯТА ПО ПОРЪЧКА

Технически характеристики

Пожароизвестителят FD8060 комбинира предимствата на тип FD8020 и FD8030. FD8060 е атрактивна опция поради намалените разходи за доставка и инсталация. Пожароизвестителят е в съответствие с EN54-5 (температурен клас A2R) и EN54-7.

Захранващо напрежение:

– (10-30) VDC

Ток в дежурен режим:

– 120 μ A / 22,5 VDC

Ток в състояние Пожар:

– с основи 8000 и 8000D: (8-25) mA

– с основи 8000R, 8000DR: (18-55) mA

Клеми:

– Сечение (0.5-2.5) mm²

Степен на защита: IP 43

Оперативна температура: -10 °C до +55 °C

Относителна влажност: (93 \pm 3)% при 40 °C

Чувствителност: съгласно EN54-7 и EN54-5, клас A2R

Начин на монтаж: чрез основи серия 8000

Размери (включена основа): \varnothing 100, височина 52 mm

Материал на корпуса: пластмаса ABS, бяла

Тегло (включена основа): 0.100 kg

Защитена площ: кръг с диаметър 10m, при височина 8m



Офис сграда УниПОС,
ул. Ефр. Никола Паскалев 1, жк. Младост 1, София 1748
Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

ул. Сан Стефано 47, Плевен 5800
Тел: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com