



Part of Consilium Safety

Sirena Indirizzabile 7206M



La sirena indirizzabile **7206M** è un dispositivo utilizzabile su loop per l'indicazione sonora e luminosa con LED dei segnali di allarme Incendio. La 7206M è destinato all'uso in ambienti chiusi (tipo A) comunica con la centrale tramite il protocollo di scambio dati specializzato UniTALK.

Certificato secondo la norma EN54-3/17

Certificazione:



Caratteristiche tecniche

Numero massimo di sirene su Loop con la centrale 7000M	30*
Tensione di funzionamento	(18-30)V DC
Status LED	<p>Modalità di servizio - il lampeggiamento LED rosso su un periodo di 12s (impostabile da pannello)</p> <p>Modalità allarme - il LED rosso attivato fisso E quattro LED lampeggianti posizionate alle estremità con flash di periodo di 3 sec</p> <p>Condizione di guasto - il LED rosso lampeggia ogni 0,5s</p>
Assorbimento in modalità di Servizio	8mA a 24 V DC (con quattro LED lampeggianti diametralmente posizionati)
Frequenza,'Suono Lento'	0.5 - 1.2 kHz
Temperatura	-10 °C a +50 °C
Dimensioni	134 x 36 x 112 mm
Peso	0,140 kg
Protezione	IP21C
Costruzione	ABS

*se sono attivate contemporaneamente Tutte le sirene. Fare riferimento al manuale utente 7000M per le limitazioni di massimo assorbimento