



Part of Consilium Safety

Агресируемо-конвенционална модулна централа 7000-1MC



Агресируемо-конвенционалната модулна централа модел 7000-1MC е създадена да отговаря на всички професионални изисквания за пожароизвестяване:

- Пожароизвестителен контур с поддръжка на до 150 устройства
- Напълно съвместима със стандарт EN54
- До 40 конвенционални зони/линии
- До 5 разширителни модула DIN8CL (8 конвенционални зони/линии)
- Връзка с до 3 Повторителни панела

Сертифицирана съгласно: EN54-2/4/13

Сертификати:



Технически характеристики

Захранващ блок

Консумация на ток при 230V AC	0.8A
Консумация на ток при 120V AC	1.6A
Свързващ захранващ кабел	min 1.5mm ²
Основен мрежови предпазител	4A
Потребителски изходи	2 бр. x 700mA at 24V DC (max)
Капацитет на акумулаторните батерии	2 бр. x 12AH at 12V

Контурен модул

Тип на присъединяване на модулите в панела	DIN шина
Тип на присъединителната линия на агресируемият контур	двужулен кабел, екраниран
Максимално съпротивление на пожароизвестителната линия	20Ω (- проводник), 40Ω (+ проводник) 150 устройства, 1,500m максимална дължина
Максимална консумация от контурния модул	300mA / 24V DC
Допълнително захранване (осигурено от Захранващия блок)	27.6 +1/-8V DC
Брой модули на панел	1 бр.

Допълнителни функции

- Автономен панел/без възможност за връзка в мрежа с други панели
- Автоматично конфигуриране, лесно за използване
- Загължителен модул 7000-1MC, конфигуриран през USB host
- RS485 връзка с повторителни панели